

CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET

- ▶ TANSKASSA KÄYTÖSSÄ JO PARIKYMMMENTÄ VUOTTA
- ▶ POISTAA USEITA PARVEKESUUNNITTELUN RAKENNE- JA KOKORAJOITTEITA
- ▶ MATERIAALI MAHDOLLISTAA MYÖS UUDET MUODOT
- ▶ SOPII UUDIS-JA KORJAUSRAKENTAMISEEN
- ▶ TEKNISESTI HELPOIN TAPA TEHDÄ ULOKEPARVEKKEITA
- ▶ ENSIMMÄISET KOHTEET SUOMESSA JO SUUNNITTEILLA
- ▶ PALO- JA SÄÄRASITUSTESTIT JO TEHTYNÄ (TTY)



CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET

- ▶ KOLMINKERTAINEN LUJUUS, >110 MPa
- ▶ KAKSINKERTAINEN KESTÄVYYS, >100 VUOTTA
- ▶ YKSINKERTAINEN TIIVIS RAKENNE JOSSA KUVIOITU PINTA VALMIINA
- ▶ YLEENSÄ PUOLET POIS PAINOSTA TAI LAATAN PAKSUUDESTA

CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET



CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET

- ▶ KAKSI KOTIMAISTA JÄRJESTELMÄÄ, JOISSA KANTAVA RAKENNE TERÄSTÄ JA LATTIAELEMENTTI CRC-KUITUBETONIA
- ▶ PALOLUOKAT REI30 JA REI60
- ▶ TUOTENIMET OVAT FUNKKIS JA FRAME
- ▶ FUNKKIS ON TARKOITETTU ERITYISESTI RATAKISKOPARVEKKEIDEN UUSIMISEEN, JÄRJESTELMÄ ON PATENTOITU
- ▶ FRAME ON TARKOITETTU UUDISKOHTEISIIN, PATENTTIHAKEMUSVAIHE
- ▶ FRAME -LAATAT, MINIMIPAKSUUS 45 MM, TASAPAKSU LAATTA JOKA KALLISTETAAN SÄRMÄTYN AVOPROFIILIN MUODON AVULLA
- ▶ FUNKKIS-LAATTA YLEENSÄ 60-80 MM PAKSU, MALLIT KUPPI TAI KIILA
- ▶ NÄITÄ HYBRIDIPARVEKKEITA ASENNETTUNA 2013/ 85 KPL JA 2014/ 201 KPL

CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET



CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET



CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET



CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET



CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET

- ▶ VÄÄNTÖPALKKIPARVEKE, UNOHDettu MAHDOLLISUUS TEHDÄ ULOKEPARVEKKEITA
- ▶ SITÄ KÄYTETTIIN MEILLÄ VIIMEKSI N. 50 VUOTTA SITTEN
- ▶ EI TARVITA VÄLIAIKAISTA TUENTAA, EI SIIS TULE SIITÄ JOHTUVIA HAITTOJA JA KULUJAKAAN
- ▶ JÄLKIASENNETTAVA, ASENNUKSEN JÄLKEEN SÄÄDETTÄVÄ
- ▶ SUURIN TÄLLÄ HETKELLÄ SUUNNITTEILLA OLEVA ON 2 METRIÄ SYVÄ JA YLI 10 METRIÄ PITKÄ.
- ▶ KIINNITETÄÄN JULKISIVUELEMENTIN SISÄKUOREEN JOSTA KUORMAT VÄLITETÄÄN PISTEMÄISESTI TERÄSOSIEN AVULLA VÄLIPOHJAAN

CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET



CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET



CRC-KUITUBETONIPARVEKKEET

